

Hogere productiviteit, besparen op kosten



Kies voor een efficiëntere manier van werken door over te stappen op video communicatie. Face2Face meetings zonder te reizen.

U kunt o.a.:

- Besparen op reiskosten
- Beter communiceren
- Productiever werken
- Sneller beslissen
- Carbon footprint verlagen
- Risico's beperken in tijden van Covid

Hoe gaat u dat doen?

Het is fantastisch dat u, net als vele anderen wilt investeren in betere processen. Dan is het fijn om te weten dat u maar weinig nodig heeft:

- Professionele HD USB Webcam
- Internetverbinding
- Video platform*

Nu bent u klaar om uw producten live te presenteren aan een groot publiek.

Organiseer meetings met uw relaties aan de andere kant van de wereld, zonder kosten.

Beperk gezondheidsrisico's in bijzondere tijden.

Wat zou het u waard zijn wanneer uw organisatie 10%-25% minder kilometers gaat rijden.

Visions Model A14

De nieuwe Model A14 Webcam helpt u met het bereiken van uw doelstellingen.



Eigenschappen

80° Field of View

Full HD (tot 1920x1080) bij 30fps

Ondersteunt de belangrijkste codec's

Plug & Play USB2.0

Past op iedere werkplek (universele klem)

Te bevestigen op tripod

Compact formaat: 28x102x30(mm)

*Werkt o.a. met



Specificaties Visions Model A14

Camera Parameters	
Sensor	high quality HD CMOS sensor
Effective Pixels	16: 9 2.07 megapixels
Video Format	960x540/320x180/432x240/640x360/800x448/800x600/864x480/960x720/1024x576/ 1280x720/1600x896/1920x1080/272x144/368x208/384x216/480x272/624x352/ 912x512/424x240/640x480/320x240/160x120/P30
View angle (default)	80° (H) / 50°(V)
Focal length (default)	3.24mm (4K lens)
Focus	Fixed
Aperture	Fixed
Backlight contrast	On/OFF
Minimum illumination	0.5 Lux (F1.8, AGC ON)
Video Adjustment	Brightness,Color,Saturation,Contrast,White balance mode, Gain, Anti-flicker,Low brightness compensation etc
SNR	>50dB

Input/Output Interface	
Video Interfaces	USB2.0 (power supply, upgrading available)
Video Compression Format	MJPEG、YUV、H.264、H.265
Audio Input Interface	Built in omnidirectional high sensitive digital pickup

Other Parameter	
Input Voltage	5V
Input Current	500mA (Max.)
Power consumption	2.5W
Store Temperature,Humidity	-10°C~+60°C、20%~95%
Working Temperature,Humidity	-10°C~+50°C、20%~80%
Dimension (WXHXD)	102mm*46mm*30mm
Weight (appx.)	0.15kg
Application	Indoor
Accessory	User Manual, Warranty card